

OPTIONEN

UPTIUNEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Holzfach-Blende	
Mit Holzfach-Blende	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Verkleidung	
Speckstein	~
Naturstein Porto	✓
Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	✓
«Classic»	✓
Edelstahl	✓
Corian®	✓
Rindsleder Braun	✓
Rindsleder Schwarz	✓
Eiche Natur	✓





Luftsteuerung	
ElectronicAIR™	✓
Powerbank für ElectronicAlR™	✓
Manuell	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



PRODUKT INFORMATIONEN

THOBORT INTO OTTO INCIDENT	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	200 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	EN 16510
	EN 16510 ✓ Z-43.12.425
MINERGIE® Kompatibel	✓
MINERGIE® Kompatibel DIBt	Z-43.12.425



LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.5 kW
Holzaufgabemenge	1.7≈ kg/h
Wirkungsgrad	≥75 %
Verbrennungsluftbedarf	12.5 m ³ /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	4.5 g/s
Abgastemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	-13 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % 02	≤40 mg/Nm³
CO Emission bei 13 % O2	≤0.12 %
CO Emission bei 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC bei 13 % 02	≤120 mg/Nm ³
NOx bei 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

Hinweis

Die Leistungserklärung in Französisch enthält die Werte von Frankreich. Bitte beachten Sie die Leistungserklärungen in den anderen Sprachen.



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.