

# Technisches Datenblatt

## CARO 130 GAS

200



### OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Weiss	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	25 kg
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Fire App	Option
Home Automation	Option



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.04.2026 | 1 / 4

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



# Technisches Datenblatt

## CARO 130 GAS

200



### PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm   1/2"   3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	170 - 200 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

### WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Prüfungen	
SVGW	✓

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.04.2026 | 2 / 4

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



# Technisches Datenblatt

## CARO 130 GAS

200



### LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas   G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propangas   G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Gasverbrauch	
Erdgas   G20/20 mbar	0.8 m <sup>3</sup> /h
Propangas   G31/50 mbar	0.3 m <sup>3</sup> /h
Maximale Belastung	
Erdgas   G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas   G31/50 mbar	7.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas   G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas   G31/50 mbar	1

### INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	250 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	300 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.04.2026 | 3 / 4

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200







# Technisches Datenblatt

## CARO 130 GAS

200



### Skizzen Sicherheitsabstände



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht masstabsgetreu.

26.04.2026 | 4 / 4

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200

