

# Technisches Datenblatt

## MAX 600

### OPTIONEN

| Feuerraumtür                     |   |
|----------------------------------|---|
| Stahltür                         | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür            | ✓ |
| Seitenfenster                    |   |
| Ohne Seitenfenster               | ✓ |
| Zwei Seitenfenster               | ✓ |
| Ein Seitenfenster (links/rechts) | ✓ |
| Lackierungen                     |   |
| Schwarz                          | ✓ |
| Platin                           | ✓ |
| Mokka                            | ✓ |
| Nickel                           | ✓ |
| Sand                             | ✓ |
| Türgriffe                        |   |
| Eichenholz Schwarz               | ✓ |
| «Classic»                        | ✓ |
| Edelstahl                        | ✓ |
| Corian®                          | ✓ |
| Rindsleder Braun                 | ✓ |
| Rindsleder Schwarz               | ✓ |
| Eiche Natur                      | ✓ |



# Technisches Datenblatt

## MAX 600

| Zusatz Aufsatzmodul             |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zusatz Aufsatzmodul             | MAX 600/170: 1<br>stk |
| Speicher-Modul©                 |                       |
| Speicher-Modul©                 | -   60   120 kg       |
| Luftsteuerung                   |                       |
| Manuell                         | ✓                     |
| AIR-System                      |                       |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓                     |
| Seitenbank                      |                       |
| Seitenbank schmal               | ✓                     |
| Seitenbank breit                | ✓                     |

# Technisches Datenblatt

## MAX 600

### PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung |              |
|------------------------------------|--------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 372 - 561 kg |
| Ø Rauchabgang                      |              |
| Ø Rauchabgang                      | 150 mm       |
| Ø Lufteintritt                     |              |
| Ø Lufteintritt                     | 100 mm       |
| Rauchrohr-Abgang                   |              |
| Oben                               | ✓            |
| Hinten                             | ✓            |
| Prüfungen                          |              |
| Energieeffizienzklasse             | A            |
| Mehrfachbelegung                   | ✓            |
| Eco Design                         | ✓            |
| Europäische Norm                   | EN 16510     |
| MINERGIE® Kompatibel               | ✓            |
| DIBt                               | Z-43.12-483  |
| BlmSchV                            | Stufe 2      |
| Flamme Verte                       | ✓            |
| Classe energetica di appartenenza  | 4 Stelle     |

# Technisches Datenblatt

## MAX 600

### LEISTUNGEN

| Wärmeleistung                           |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung                       | 6.7 kW                   |
| Holzaufgabemenge                        | 2 ≈ kg/h                 |
| Wirkungsgrad                            | ≥75 %                    |
| Verbrennungsluftbedarf                  | 19 m <sup>3</sup> /h     |
| Tripelwerte                             |                          |
| Abgasmassenstrom                        | 6.3 g/s                  |
| Abgastemperatur                         | 372 °C                   |
| Mindestförderdruck                      | -12.5 Pa                 |
| Brandverhalten                          |                          |
| Staub bei 13 % O <sub>2</sub>           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC bei 13 % O <sub>2</sub>             | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub> | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

#### Hinweis:

Mit dem Effizienzmodul werden andere Werte erreicht. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung.

# Technisches Datenblatt

## MAX 600

### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.