

Fiche technique 600 RD

OPTIONS

UF HUNG	
Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Porte	
Porte à gauche	✓
Porte à droite	✓
Porte des deux côtés	✓
Plaques supérieures	
Acier 6 mm	✓
Encastrée	✓
Module d'accumulation®	
Module d'accumulation©	60 72 kg
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.



Fiche technique 600 RD

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	255 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Certifications Classe d'efficacité énergétique	A
	A 🗸
Classe d'efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓ EN 16510
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510



Fiche technique 600 RD

SERVICES

Prestation thermique		
Puissance nominale	7.9 kW	
Charge de bois	2.3 ≈ kg/h	
Rendement	≥75 %	
Consommation air de combustion	17.6 m ³ /h	
Tirage dans la cheminée		
Débit massique des fumées	6.2 g/s	
Température des fumées	382 °C	
Tirage de fumée minimum	-12 Pa	
Sécurité incendie		
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %	
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.