

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	>
Deux vitres latérales	>
Une vitre latérale (gauche/droite)	>
Peinture	
Noir	~
Platine	~
Mocca	✓
Nickel	~
Sable	~
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	~
«classic»	~
Acier inox	>
Corian [®]	✓
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	✓





Module supplémentaire	
Module supplémentaire	MAX 600/170: 1 stk
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation®	- 60 120 kg
Commande de l'air	
Manuel	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓
Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INI OKHATIONO SOK ELT KODOH	
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	372 - 561 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
Compatible MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-483
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

6.7 kW
2 ≈ kg/h
≥75 %
19 m ³ /h
6.3 g/s
372 °C
-12.5 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³

Remarque:

D'autres valeurs sont obtenues avec le module efficience. Veuillez consulter la déclaration de performance.



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.