

## Fiche technique VISIO 1

#### **OPTIONS**

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	<b>&gt;</b>
Cadre de vitre	
Noir	<b>✓</b>
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	<b>✓</b>
Acier inox	<b>✓</b>
Acier noir	<b>✓</b>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	154 kg





# Fiche technique VISIO 1

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	154 kg	
Ø Sortie de fumée		
Ø Sortie de fumée	200 mm	
Ø Entrée d'air		
Ø Entrée d'air	150 mm	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	Α	
Eco Design	<b>✓</b>	
Norme européenne	EN 16510	
BImSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	<b>✓</b>	
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle	



# Fiche technique VISIO 1

#### **SERVICES**

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	7.9 kW
Charge de bois	2.4 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	23.8 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	7.9 g/s
Température des fumées	299 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
N0x à 13 % 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 600 cm <sup>2</sup>
Air de convection en dessous	min. 400 cm <sup>2</sup>



# Fiche technique VISIO 1

Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.