

OPTIONS

Cadre de montage/support		
Noir, 6mm	✓	
Cadre de vitre		
Noir	✓	
Poignées		
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓	
Acier inox	✓	
Acier noir	✓	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	✓	
Module d'accumulation©		
Module d'accumulation®	112 kg	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	353 - 465 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α+
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle



SERVICES

CERTICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	10.3 kW
Puissance min./max.	8-12 kW
Charge de bois	3≈kg/h
Rendement	81 %
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	11.3 g/s
Température des fumées	225 °C
Tirage de fumée minimum	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	28 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O2	0.098 %
Émissions de CO à 13 % O2	1226 mg/Nm ³
Teneur en CO2	8.7 %
OGC à 13 % O2	68 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	73 mg/Nm ³



INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale		
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	1250 mm	
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale		
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	800 mm	

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 750 cm ²
Air de convection en dessous	min. 375 cm ²

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.



Installation

