

OPTIONS

Porte du foyer		
Porte en acier	✓	
Porte de foyer plein verre	✓	
Vitre latérale		
Sans vitre latérale	✓	
Deux vitres latérales	✓	
Peinture		
Noir	✓	
Platine	✓	
Mocca	✓	
Nickel	✓	
Sable	✓	
Poignées de porte		
Bois de chêne noir	✓	
«classic»	✓	
Acier inox	✓	
Corian®	✓	
Cuir de bœuf brun	✓	
Cuir de bœuf noir	✓	
Chêne nature	✓	





Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier 28 mm	~
Acier inox	✓
Pierre ollaire	>
Commande de l'air	
ElectronicAIR™	~
Batterie pour ElectronicAIR™	>
Manuel	~
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	~
Console pivotante	
Console pivotante	Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INI ONITATIONS SON ELT NODOTI	
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	113 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	✓
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
Norme européenne	EN 16510
Compatible MINERGIE®	✓
DIBt	Z-43.12-454
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
	/ Otalla
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



SERVICES

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	5.6 kW
Charge de bois	1.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	12.9 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.7 g/s
Température des fumées	342 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.