

OPTIONS

OF HONS		
Porte du foyer		
Porte en acier	✓	
Vitre latérale		
Sans vitre latérale	✓	
Peinture		
Noir	✓	
Platine	✓	
Mocca	✓	
Nickel	✓	
Sable	✓	
Blanc	✓	
Poignées de porte		
Bois de chêne noir	✓	
«classic»	✓	
Acier inox	✓	
Corian®	✓	
Cuir de bœuf brun	✓	
Cuir de bœuf noir	✓	
Chêne nature	✓	
Plaques supérieures		
Acier 8 mm	✓	





Commande de l'air	
Manuel	~
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	140 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Arrière	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	Α
Configuration multiple	✓
Configuration multiple Eco Design	✓ ✓
	✓ ✓ EN 16510
Eco Design	✓
Eco Design Norme européenne	✓ EN 16510
Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE®	✓ EN 16510 ✓
Eco Design Norme européenne Compatible MINERGIE® DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12-425



SERVICES

SERVICES		
Prestation thermique		
Puissance nominale	5.6 kW	
Charge de bois	1.7 ≈ kg/h	
Rendement	≥75 %	
Consommation air de combustion	12.9 m ³ /h	
Tirage dans la cheminée		
Débit massique des fumées	4.7 g/s	
Température des fumées	342 °C	
Tirage de fumée minimum	-12 Pa	
Sécurité incendie		
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³	
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %	
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm ³	
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³	
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³	



Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.